Farm Radial Antriebsreifen

SCHMAL

Seite 8

DT800

Größe	LI/SS	AD*	AU*
270/75R32	129A8 144A2	1225	3691
270/80R36	134A8 149A2	1337	4033
270/95R36	139A8 153A2	1419	4271
270/90R46	142A8 156A2	1664	5024
270/95R50	142A8 156A2	1733	5237
320/90R46	148A8/B	1742	5254
300/90R50	149A8 163A2	1820	5495
320/90R50	148A8/B	1844	5564
380/90R46	149A8B	1847	5563

STANDARD

Seite 12

Super Traction Radial

Größe	LI/SS	AD*	AU*
7.50R16	102A8 99B	905	2400
7.50R18	104A8 101B	950	2572
260/80R20	106A8 103B	949	2945
11.2R20	111A8 109B	1001	2996
12.4R20	116A8 113B	1038	3132
9.5R24	107A8 104B	1037	3129
11.2R24	114A8 111B	1102	3320
12.4R24	119A8 116B	1140	3432
13.6R24	121A8/119B/ 123A8/125B	1194	3591
14.9R24	126A8 123B	1237	3707
16.9R24	134A8 131B	1317	3921
14.9R26	127A8 124B	1297	3895
16.9R26	135A8 132B	1370	4110
18.4R26	140A8 137B	1442	4322
11.2R28	116A8 113B	1188	3574
12.4R28	121A8 118B	1242	3733
13.6R28	123A8 120B	1296	3892
14.9R28	128A8 125B	1344	4033
16.9R28	136A8 133B	1424	4269
14.9R30	129A8 126B	1395	4183
16.9R30	137A8 134B	1470	4404
18.4R30	142A8 139B	1544	4622
12.4R32	122A8 119B	1348	4045
16.9R34	139A8 136B	1576	4717
18.4R34	144A8 141B	1646	4923
12.4R36	124A8 121B	1446	4334
13.6R36	127A8 124B	1500	4493
13.6R38	128A8 125B	1556	4658
15.5R38	134A8 131B	1565	4687
16.9R38	141A8 138B	1676	5024
18.4R38	146A8 143B	1744	5238
20.8R38	153A8 150B	1835	5480
18.4R42	148A8 148B	1831	5507
20.8R42	155A8 152B	1937	5781

STANDARD

Seite 16

DT806

Größe	LI/SS	AD*	AU*
280/85R24	115A8/B	1092	3271
320/85R24	122A8/B	1147	3430
340/85R24	125A8/B 130A8/B	1188	3548
380/85R24	131A8/B	1245	3713
420/85R24	137A8/B	1324	3940
280/85R28	118A8/B	1190	3575
320/85R28	124A8/B	1255	3764
340/85R28	127A8/B	1292	3872
380/85R28	133A8/B	1350	4041
420/85R28	139A8/B 144A8/B	1425	4258
380/85R30	135A8/B	1400	4196
420/85R30	140A8/B	1476	4417
460/85R30	145A8/B	1544	4612
460/85R34	147A8/B	1646	4930
420/85R34	142A8/B	1575	4723
340/85R38	133A8/B	1556	4684
420/85R38	144A8/B	1675	5032
460/85R38	149A8/B	1750	5252
520/85R38	155A8/B	1839	5507
460/85R42	150A8/B	1830	5502
520/85R42	157A8/B	1938	5815

BREIT

Seite 18

DT812

Größe	LI/SS	AD*	AU*
200/70R16	94A8/B	686	2043
240/70R16	104A8/B	741	2220
260/70R16	109A8/B	775	2315
280/70R16	112A8/B	807	2400
280/70R18	114A8/B	849	2540
260/70R20	113A8/B	877	2633
280/70R20	116A8/B	909	2726
300/70R20	110A8/B	958	2865
320/70R20	123A8/B	988	2950
360/70R20	129A8/B 1038		3119
380/70R20 (1)	122A8/119B 1078		3207
320/70R24	116A8/B	1092	3267
360/70R24	122A8/B	1151	3433
380/70R24	125A8/B	1182	3552
420/70R24	130A8/B 136A8/B 1232		3714
480/70R24	138A8/B	1315	3970
360/70R28	125A8/B	1261	3786
380/70R28	127A8/B	1292	3888
420/70R28	133A8/B 139A8/B 1344		4030
480/70R28	140A8/B 145A8/B 1412		4264
420/70R30 (1)	134A8/B	1392	4177
480/70R30	141A8/B 147D 1484		4439
480/70R34	143A8/B	1581	4745
520/70R34	149A8/B	1644	4927
480/70R38	145A8/B	1682	5057
520/70R38	150A8/B	1751	5258
580/70R38	155A8/B	1839	5486
620/70R42	166A8/B	1935	5811

SUPERBREIT

Seite 21

DT818

Größe	LI/SS	AD*	AU*
240/65R16	101A8/B	718	2152
260/65R16	106A8/B	742	2221
280/65R16	110A8/B	775	2315
300/65R16	114A8/B	807	2405
300/65R18	116A8/B	849	2539
340/65R18	122A8/B	909	2711
340/65R20	124A8/B	958	2865
420/65R20	135A8/B	1054	3143
440/65R20	138A8/B	1080	3217
420/65R24	126A8/B	1155	3453
440/65R24	128A8/B	1195	3569
480/65R24	133A8/B	1220	3640
540/65R24	140A8/B 146A8/B 1315		3914
440/65R28	131A8/B	1285	3852
480/65R28	136A8/B	1335	3997
540/65R28	142A8/B	1415	4228
540/65R30	143A8/B	1465	4381
540/65R34	145A8/B	1568	4701
600/65R34	151A8/B	1645	4925
540/65R38	147A8/B	1670	5016
600/65R38	153A8/B	1749	5244
650/65R38	157A8/B	1839	5507
650/65R42	165A8/B	1935	5805

VOLUMEN

Seite 24

DT824

Größe	LI/SS	AD*	AU*
600/65R28	147A8/B 154A8/B 1494		4452
540/75R28	154A8/B	1500	4477
620/70R28	159A8/B	1579	4696
620/75R26	166A8/B	1595	4715
600/70R30	152A8/B	1602	4780
540/75R34	157A8/B	1699	4995
620/75R30	163A8/B	1692	5032
620/75R34	(2)170A8 167B	1808	5400
650/75R32	(3)172A8 169B	1815	5421
650/75R34	(2)162A8 159B	1846	5515
800/65R32	(3)172A8 169B	1820	5420
710/75R34	178A8/B	1930	5744
650/75R38	169A8/B	1941	5800
710/70R38	166A8/B 171A8/B 1942		5802
710/70R42	173A8/B	2043	6118
650/85R38	173A8/B	2059	6147

SUPER VOLUMEN

Seite 26

DT830

Größe	LI/SS	AD*	AU*
750/50R26	157A8/B	1424	4243
750/55R26	160A8/B	1496	4420
29LR26	165A8 163B	1607	4808
750/65R26***	166A8/B	1636	4950
710/65R30	165A8/B 170A8/B 1686		5008
900/55R32	173A8 170B	1837	5485
900/60R32	176A8 173B	1932	5776
900/50R42	168A8/B	1946	5835
800/70R38	173A8/B	2055	6132

*Außendurchmesser AD (mm) ist ein Designwert, Abrollumfang AU(mm)
LI = Tragfähigkeitskennzahl SS = Geschwindigkeitssymbol
Siehe Seite 54

In der Ausführung DT810

(2) In der Ausführung DT820
(3) In der Ausführung DT822

**In der Ausführung DT820, DT830 in Vorbereitung