



YUMUŞAK ZEMİN (TOPRAK)

Sure Grip
ImplementForkliftler, Bekolu
yükleyiciler

Ebat	YE/HS PR
10.5/80-18	10PR
12.5/80-18	139A6 10PR
16.0/70-20	10-14PR
15.5/80-24	12-16PR
16.5/85-24	8-14PR
16.5/85-28	10PR

Industrial Sure Grip
(Tractor)Maximum kavramaya
ihtiyaç duyulan inşaat ekip-
manları

Ebat	YE/HS PR
10.5-20MPT	10PR
12.5-20MPT	10PR
14.9-24	12PR
16.9-24	12PR
16.9-28*	12PR
16.9-30	10 - 14PR
16.9-34*	10PR

* Industrial Sure Grip Tractor

YUMUŞAK ZEMİN (TOPRAK)

Sure Grip Traction
ImplementKüçük makinalar
ve kültivatörler

Ebat	YE/HS PR
7.50-16	8PR
8.25-16	6PR

All Weather
Traction

Toprağı ve çimi koruma

Ebat	YE/HS PR
13.6-16.1	8PR
14.9-24	6PR
16.9-24	6PR
23.1-26	8 - 12PR
28L-26	16PR
13.6-28	6PR

YE = Yük Endeksi HS = Hız Sembolü PR = Kat Muadili



SERT ZEMİN (TOPRAK)

Sure Grip
Industrial TractorZor çalışma şartlarında
çalışan toprağı kazan
makinalar için

Ebat	YE/HS PR
18.4-26	156A8 12PR
16.5/85-28*	10PR
16.9-28	12PR
16.9-30	10PR

* Industrial Implement

Sure Grip Lug

Çok maksatlı kullanımda
üstün kavrama

Ebat	YE/HS PR
10.5/80-18	10PR
12.5/80-18	10PR
16.0/70-20	10PR
500/60-22.5	10PR
18.4-30	14PR

YE = Yük Endeksi HS = Hız Sembolü PR = Kat Muadili

ÇOK AMAÇLI HİZMETLER

IT323

Yüksek diş derinliği
ve yanak takviyesi

Ebat	YE/HS PR
10-16.5	6 - 8PR
12-16.5	8 - 10PR
14-17.5*	10PR

* SS Sure Grip Lug


YE = Yük Endeksi HS = Hız Sembolü PR = Kat Muadili

Goodyear Lastikleri T. A.Ş.

Büyükdere Caddesi
Maslak Meydanı No.41
Levent 34398
İstanbulTelefon
(212) 329 50 00
Telefaks
(212) 276 62 25

İhtiyaçlarınız için lütfen yetkili Goodyear bayinize başvurunuz.

► BAYİ KAŞESİ:



► ENDÜSTRİYEL LASTİKLER

- Ürün hattı
- Lastik ebatları dönüşümü
- Bias ve radial lastik yapıları karşılaştırması
- Lastik ebatları



Radial Endüstriyel Lastikler – Modern Seçim

Endüstriyel lastik kullanan müşteriler, bias lastiğe göre radial lastiğin avantajlarını bilmekte ve değer vermektedirler.

Radial lastikler, teleskopik vinçlerde, bekolu yükleyicilerde ve diğer endüstriyel makinalarda, uzun ömür, yakıt tasarrufu, darbelerle karşı dayanıklılık ve konfor özellikleri ile çalışma saati başına maliyetlerini düşürmektedir.

Goodyear IT520 & IT530

Goodyear IT520 ve IT530 modern radial lastik hattını müşterilerimizin hizmetine sunmuştur.

Modern güçlendirilmiş diş deseni ile IT520, özellikle çekişe ihtiyaç duyulan yumuşak ve ıslak zeminlerde üstün performans veren bir lastiğimizdir. 3 parçalı diş yapısı ile IT530 sert kuru toprakların, sert zeminlerin, çetin çalışma şartlarının en ideal lastiğidir. Ayrıca IT 530 konforlu sürüş verirken, yanal olarak süper bir durağanlığa sahiptir.

IT520 ve IT530 ürün hattı, tüm inşaat ekipmanlarında ve farklı çalışma şartlarında kullanım rahatlığı getirir.



YUMUŞAK ZEMİN (TOPRAK)	SERT ZEMİN (TOPRAK)
IT520	IT530

Yumuşak zeminde maximum çekiş

Sert zeminler ve zor çalışma şartlarının uzmanı

Ebat	YE/HS	Ebat	YE/HS
320/80R18IND	134A8	320/80R18IND	134A8
340/80R18IND	136A8	340/80R18IND	136A8
400/70R18IND	147A8	400/70R18IND	147A8
340/80R20IND	144A8		
400/70R20IND	149A8	400/70R20IND	149A8
420/75R20IND	160A8		
		400/70R24IND	158A8
400/80R24IND	156A8		
400/80R24IND	162A8		
440/80R24IND	154A8	440/80R24IND	154A8
460/70R24IND	152A8		
500/70R24IND	157A8	500/70R24IND	157A8
480/80R26IND	160A8	480/80R26IND	160A8
440/80R28IND	156A8	440/80R28IND	156A8
500/70R28IND	159A8	500/70R28IND	159A8

YE = Yük Endeksi HS = Hız Sembolü

Radial Lastiklerin Özellik Ve Faydaları**Özellikler**

Uniform yer basıncı

Düşük yuvarlanma direnci

Darbelerle karşı dayanıklılık

Güçlendirilmiş yanak

Faydalar

- Uzun ömür
- Düzgün aşınma, üstün konfor
- Toprağı az sıkıştırma
- Üstün çekiş
- Düşük yakıt tüketimi
- Güvenli çalışma
- Üstün sürüş konforu

Bias Ebatlar	Önerilen Radial Lastik Ebadı	YÇ	DÇ
12.5/80-18	▶ 320/80R18	2,890	969
	▶ 340/80R18	3,011	1,003
15.5/70-18	▶ 400/70R18	3,019	1,017
12.5-20	▶ 340/80R20	3,160	1,055
16.0/70-20	▶ 400/70R20	3,181	1,067
14.5-20	▶ 420/75R20	3,384	1,138
16.5/75-20			
16.0/70-24	▶ 400/70R24	3,540	1,182
15.5/80-24	▶ 400/80R24	3,740	1,250
16.9-24	▶ 440/80R24	3,923	1,314
17.5L-24	▶ 460/70R24	3,760	1,232
19.5L-24	▶ 500/70R24	3,917	1,310
18.4-26	▶ 480/80R26	4,267	1,428
16.9-28	▶ 440/80R28	4,240	1,419
19.5L-28	▶ 500/70R28		1,411

YÇ = Yuvarlanma Çevre Uzunluğu (mm)
DÇ = Diş Çap (mm)

İş makinanıza farklı ebatta lastik takma ihtiyacı duyduğunuzda, iş makinanızın teknik el kitabına bakılmasını, jantların uygunluğunun kontrol edilmesini öneririz.

